PROWAY
PROTECTION

Veilig, flexibel en robuust

Proway Protection begrijpt
hoe belangrijk het is
om in alle vrijheid jouw werk
te kunnen doen.
Zonder belemmering,
zonder poespas.
Met het juiste draagcomfort,
zodat niets jou tegenhoudt
jouw werk te doen.

IPL.BE GROUP

WWW.PROWAYPROTECTION.COM

Touch PWH-80700

EN388
4131X



Coating: micro foam nitril, liner: 15G nylon/spandex, maat: 6 t/m 12

Toepassingen:
assemblage, installatietechniek, montage en onderhoud, precisie werkzaamheden, automotive

Touch PWH-80701N

EN388
4131X



Coating: micro foam nitril met nitril nopjes, liner: 15G nylon/spandex, maat 7 t/m 11

Toepassingen:
assemblage, bouw en constructie, installatietechniek, montage en onderhoud, transport en logistiek

Touch PWH-80702

EN388 4131X
EN 407 X1XXXX



Coating: ¾ micro foam nitril, liner: 15G nylon/spandex, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
assemblage, bouw en constructie, installatietechniek, montage en onderhoud, transport en logistiek

Touch PWH-80725

EN388 4131X
EN 407 X1XXXX



Coating: smooth nitril/sandy finish, liner: 15G nylon, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
automotive, bouw en constructie, installatietechniek, montage en onderhoud,
offshore

Touch PWH-80750

EN388 4131A
EN 407 X1XXXX

Touchscreen



Coating: nitril/sandy finish, liner: 15G gerecycled polyester/spandex, maat: 6 t/m 11

Toepassingen:
assemblage, automotive, bouw en constructie, installatietechniek, montage en onderhoud

Touch PWH-80551

EN388
4131X



Coating: PU, liner: 13G nylon, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
assemblage, automotive, transport en logistiek, precisie werkzaamheden, installatietechniek

Lite PWH-80550

EN388
4131X



Coating: PU, liner: 13G polyester, maat: 6 t/m 11

Toepassingen:
assemblage, automotive, installatietechniek, montage en onderhoud, precisie werkzaamheden

Lite PWH-80500

EN388
4131X



Coating: PU, liner: 13G polyester, maat: 6 t/m 11

Toepassingen:
assemblage, automotive, installatietechniek, precisie werkzaamheden, schilderwerk

Lite PWH-80502

EN388
2110X

Touchscreen



Coating: PU, liner: 18G nylon, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
assemblage, automotive, installatietechniek, montage en onderhoud, precisiewerkzaamheden

Lite PWH-80800

EN388
2121X



Coating: latex, liner: 13G polyester, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, installatietechniek, montage en onderhoud, transport en logistiek

Protect PWH-3701C

EN388
4X42C

Snijbestendig
Touchscreen



Coating: micro foam nitril, liner: 15G gerecycled polyester/Pro-Cut, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, glasindustrie, metaalindustrie, metaalbewerking en plaatwerk, montage en onderhoud

Protect PWH-3703F

EN388
4X42F

Snijbestendig
Touchscreen



Coating: nitril sandy finish, liner: 15G gerecycled polyester/Pro-Cut, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, glasindustrie, metaalindustrie, metaalbewering en plaatwerk, montage en onderhoud

Protect PWH-3700FP

EN388
4X43FP

Snijbestendig
Impact
Touchscreen



Coating: nitril sandy finish, liner: 13G nylon/UHMWPE, TPR, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
offshore, bouw en constructie, transport en logistiek, infra, steigerbouw

Winter PWH-6805

EN388
2242X
EN 511
X2X



Coating: latex sandy finish, liner: 10G acryl, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, koude omgevingen en koelhuizen, offshore en scheepvaart, infra

Winter PWH-6810

EN388
2242B
EN511
X2X



Coating: smooth latex sandy finish, liner: 10G terry/polyester, maat: 7 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, groenvoorzieningen en bosbouw, koude omgevingen en koelhuizen, offshore en scheepvaart, infra

Proway Protection

- zorgt ervoor dat ik mijn werk vrij en veilig kan uitvoeren
- biedt kwaliteit en comfort
- is een robuust en stoer merk
- biedt een totaaloplossing

Kies voor Proway Protection en ervaar de combinatie van bescherming, comfort en prestatie

WWW.PROWAYPROTECTION.COM

Grip PWH-80891

EN388
2143X



Coating: latex, liner: 10G polyester, maat 7 t/m 11

Toepassingen:
afvalverwerking, bouw en constructie, groenvoorziening en bosbouw, offshore en scheepvaart, weg- en waterbouw

Boxer PWH-1014W

EN388
3143X

1014W
1014VW (maat 10, voering: katoen)
1014VVW (maat 10, voering: katoen)



Materiaal: rundsnerfleer, handrug: katoen, voering: ongevoerd, maat: 8 t/m 12

Toepassingen:
algemene werkzaamheden, bouw en constructie, metaalbewerking en plaatwerk, scheepvaart, transport en logistiek

Boxer PWH-1746R

EN388
4133X

1746R
1746RV (EN388 4133X, maat 10)
1746RVV (EN388 3122X, maat 10)



Materiaal : rundsplitleer, handrug: katoen, voering: katoen, maat 8 t/m 11

Toepassingen:
algemene werkzaamheden, metaalbewerking en plaatwerk, metaalgieterijen, scheepvaart, transport en logistiek

Driver PWH-1519

EN388
3122X

1519V (voering flanel, maat 10 t/m 11)



Materiaal: rundsnerfleer, voering: ongevoerd, maat: 8 t/m 11

Toepassingen:
algemene werkzaamheden, industrie, metaalbewerking en plaatwerk, scheepvaart, transport en logistiek

Tropic PWH-1536B

EN388
2122X

1536B
1536BW



Materiaal: schapennappaleer, voering: ongevoerd, maat: 8 t/m 11

Toepassingen:
industrie, machinebouw, openbare werken, transport en logistiek

WWW.PROWAYPROTECTION.COM

Weld PWH-5315

EN388 3132X | EN 407 413142



A

Palm: rundsnerfleer, handrug splitleer, kaplengte 15 cm, maat: 10

Toepassingen:
bouw en constructie, industrie, las- en snijwerkzaamheden, offshore, MIG en MAG lassen

Weld PWH-5353

EN388 4144X | EN 407 413X4X



A

Palm: splitleer, voering: katoen, totale lengte 36 cm, maat: 10

Toepassingen:
las- en snijwerkzaamheden, metaalbewerking en plaatwerk, metaalgieterijen, offshore, MIG en MAG lassen

Weld PWH-5453SK

EN388 2122X | EN 407 412X4X



B

Palm: schapennappaleer, handrug: schapennappaleer, kap: splitleer, lengte kap 15 cm, maat: 10

Toepassingen:
bouw en constructie, industrie, las- en snijwerkzaamheden, offshore, TIG lassen

Hydro PWH-7050

EN388 4121X



7050
7055

Coating: PVC, liner: interlock katoen, maat 10

Toepassingen:
agricultuur en landbouw, industriële reiniging, petrochemische industrie, recycling, scheepvaart

Hydro PWH-7427

EN388 4121X



7427 (27 cm)
7435 (35 cm)

Materiaal: PVC, voering: interlock katoen, maat 10

Toepassingen:
agricultuur en landbouw, industrieel reiniging, petrochemische industrie, recycling, scheepvaart

Tuff PWH-4050

EN388 4111X



4050
4055

Coating: nitril, liner: jersey, maat: 10

Toepassingen:
afvalverwerking, bouw en constructie, industrie, offshore, petrochemische industrie

Tuff PWH-4074

EN388 4111X



4074
4073

Coating: nitril, liner: jersey, maat: 10

Toepassingen:
afvalverwerking, bouw en constructie, industrie, offshore, petrochemische industrie

Mec Dex AP-622

EN388 3X31BP



Snijbestendig
Impact

Palm: nylon/PU, handrug: polyester/spandex, maat: 9 t/m 11

Toepassingen:
bediening elektrisch gereedschap, montage en onderhoud, offshore, automotive, transport en logistiek.

Mec Dex DY-713

EN388 2131X



Verstevigde palm

Palm: nylon/PU, handrug: polyester/spandex, maat: 7 t/m 12

Toepassingen:
algemene werkzaamheden, bouw en constructie, groenvoorzieningen en bosbouw, montage en onderhoud, transport en logistiek

Mec Dex DY-714

EN388 2131X



Verstevigde palm
Touchscreen

Palm: nylon/PU, handrug: polyester/spandex, maat: 8 t/m 11

Toepassingen:
algemene werkzaamheden, assemblage, bouw en constructie, montage en onderhoud, precisiewerkzaamheden

Mec Dex FS-713

EN388 3142X



High Vis
Reflecterend

Palm: nylon/PU, handrug: polyester/spandex, maat: 8 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, luchtvaartindustrie, transport en logistiek, weg- en waterbouw, infra

Mec Dex PR-741

EN388 2121X



Extreme grip

Palm: nylon/PU, handrug: nylon/spandex, maat: 7 t/m 12

Toepassingen:
assemblage, bediening elektrisch gereedschap, montage en onderhoud, automotive, transport en logistiek

Mec Dex WD-711

EN388 2222A | EN 407 41214X



Snijbestendig
Brandvertragend

Palm: geitennappaleder, handrug: rundsplitleder, maat: 9 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, las en snijwerkzaamheden, metaalgieterijen, MIG en MAG lassen

Mec Dex WN-863

EN388 2131X | EN511 221



Touchscreen
Goede grip
Waterdicht

Palm: PU, handrug: polyester/katoen/spandex, voering: fleece, maat 7 t/m 13

Toepassingen:
bouw en constructie, koude omgevingen en koelhuizen, transport en logistiek, weg- en waterbouw en infra

Mec Dex WN-741

EN388 3242X | EN511 141



High Vis
Reflecterend
Koudebestendig

Palm: nylon/PU, handrug: polyester/spandex handrug, maat 9 t/m 11

Toepassingen:
bouw en constructie, koude omgevingen en koelhuizen, transport en logistiek, weg- en waterbouw en infra

PROWAY Uitleg symbolen

- Chemie
- Palm versterking
- Dubbele coating
- Grip
- Hittebestendig
- Veiligheidskap
- Lichtgewicht
- Olie
- Snijbestendig
- Touchscreen
- Vloeistofdicht
- Eco
- Volledige coating
- Winter
- Duimversteviging
- Impact
- Open rug
- Vingergevoelig
- 3/4e Coating
- Ademend
- A Type A
- B Type B

Handschoenenselectie

Belangrijk voor de keuze van handschoenen:
- Materiaal(eigenschappen)
- Pasvorm, grip en vingergevoeligheid
- Werkzaamheden en werkomgeving
- Duurzaamheid

Gauge (G)

- Lage gauge (7 of 10): grover breiwerk, handschoenen zijn dikker en robuuster
- Hoge gauge (15 of 18): fijner breiwerk, handschoenen zijn dunner en flexibeler

Materialen

- Polyester: elastisch, bestand tegen slijtage en hitte
- Nylon: elastisch, licht, flexibel, bestand tegen slijtage, goede dexterity
- Spandex: elastisch, flexibel, ademend, bestand tegen slijtage
- Katoen: zacht, irriteert niet, bestand tegen slijtage, absorberend
- Leer: zacht, ademend, bestand tegen slijtage, aanpassend vermogen
- PU: flexibel, elastisch, ademend, bestand tegen slijtage, goede droge grip
- Nitril: flexibel, comfortabel, bestand tegen slijtage, goede droge en olie grip
- Latex: flexibel, elastisch, bestand tegen slijtage, goede droge en natte grip

Product voldoet aan de eisen van PBM Verordening EU 2016/425

CE

Cat I Bescherming tegen minimale risico's
Cat II Bescherming tegen middelzware risico's, anders dan I of III
Cat III Bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico's

Beschermende handschoenen – algemene eisen en beproevingsmethoden

EN ISO 21420:2020 (+A1:2024)

Basisvereisten voor handschoenen
ontwerp, uitvoering, ergonomie, onschadelijkheid, comfort, etc. en algemene voorwaarden als markering, gebruikersinstructies, maatvoering, etc.

Lees de instructie zorgvuldig door.

Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

EN 388:2016+A1:2018
ABCDEF

Prestatieniveaus
A Schuurweerstand (niveau 0-4)
B Snijweerstand Coup Test (niveau 0-5)
C Scheurweerstand (niveau 0-4)
D Perforatieweerstand (niveau 0-4)
E Snijweerstand TDM – EN ISO 13997 (niveau A-F)
F Impact (schok) weerstand (optioneel) – (P=geslaagd)

NB: test alleen uitgevoerd op handpalmgedeelte.
De resultaten van de Coup test zijn indicatief, de resultaten van de TDM test zijn de referentie. De perforatieweerstand heeft geen betrekking op het prikken met spitse priemen of naalden.

LET OP: testen worden uitgevoerd in laboratoriumomstandigheden.
Hoe hoger de score, hoe beter de weerstand.
0 is score onder het minimale niveau, X is niet getest of niet van toepassing.

Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren – hitte/vuur

EN 407:2020
ABCDEF

Zonder beperkte vlamverspreiding.

Prestatieniveaus
A Beperkte vlamverspreiding (niveau 0-4)
B Contacthitte (niveau 0-4)
C Geleidingshitte (niveau 0-4)
D Stralingshitte (niveau 0-4)
E Kleine druppels gesmolten metaal (niveau 0-4)
F Grote hoeveelheden gesmolten metaal (niveau 0-4)
NB: scheurweerstand mechanische bescherming minimaal niveau 1

Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren – hitte/vuur

EN 407:2020
ABCDEF

Met beperkte vlamverspreiding.

Prestatieniveaus
A. Beperkte vlamverspreiding (niveau 0-4)
B. Contacthitte (niveau 0-4)
C. Geleidingshitte (niveau 0-4)
D. Stralingshitte (niveau 0-4)
E. Kleine druppels gesmolten metaal (niveau 0-4)
F. Grote hoeveelheden gesmolten metaal (niveau 0-4)
NB: scheurweerstand mechanische bescherming minimaal niveau 1

Beschermende handschoenen tegen koude

EN 511:2006
ABC

Prestatieniveaus
A. Convectie koude/geleidingskoude - thermische isolatie (niveau 0-4)
B. Contactkoude - thermische weerstand (niveau 0-4)
C. Waterdoorlaatbaarheid (niet geslaagd 0, geslaagd 1)
NB: schuurweerstand en scheurweerstand mechanische bescherming minimaal niveau 1

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend